

SLOAP

EX 600 - W

SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO

SISTEMA WIRELESS SMC





PERMUTÁVEL COM AS UNIDADES SI CONVENCIONAIS
 APLICÁVEL COM OS BLOCOS DE VÁLVULAS SMC: SY, SV, S0700, VQC.
 POSSIBILIDADE DE MONITORIZAÇÃO WIRELESS COM FERRAMENTA
 E SERVIDOR (WEB) SMC SENDO POSSÍVEL OBTER DADOS DE
 DIAGNÓSTICO OU AJUSTAR PARÂMETROS
 DURANTE A OPERAÇÃO



ALCANCE ATÉ 10 METROS



FLEXIVÉL
 SEGURO
 SIMPLES
 INTELIGENTE



COMUNICAÇÃO RESISTENTE A RUÍDO COM
 ONDAS DE RÁDIO NOS 2.4GHZ (BANDA DE ALTA FREQUÊNCIA ISM)
 SALTOS DE FREQUÊNCIA A CADA 5MS
 CRIPTOGRAFIA DE DADOS



UM SISTEMA DESCENTRALIZADO COM COMUNICAÇÃO PONTO A PONTO
 APENAS UM ENDEREÇO IP PARA GERIR TODO O SISTEMA WIRELESS
 MÁX. DE 1280 ENTRADAS / 1280 SAÍDAS
 ATÉ 127 ESCRAVOS PARA ETHERNET/IP,
 31 PARA PROFINET

IP 67

IDEAL PARA:
 AMBIENTES AGRESSIVOS
 MÁQUINAS COM PEÇAS MÓVEIS

EX600-WEN1

MODELO		TIPO DE SAÍDA	
EN	WIRELESS MASTER, PARA ETHERNET/IP	1	PNP
PN	WIRELESS MASTER, PARA PROFINET	2	NPN
SV	SLAVE (OU REMOTO)		